

# KERN ABS80-4N

Le best-seller des balances d'analyse, avec un système de pesage de qualité supérieure Single-Cell, également avec approbation d'homologation [M]



Poids minimale par pièce au comptage (Normal):	10 mg
Résolution de comptage:	82000

## Fonctions

Détermination du pourcentage:	oui
Fonction de comptage:	oui
Fonction de mémoire de totalisation:	oui
Fonction Stand-by:	oui
Pesage avec plage de tolérance:	oui

## Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	85 %
Humidité de l'air minimale:	20 %
Température ambiante minimale:	10 °C
Température d'utilisation maximale:	30 °C

## Alimentation en énergie

Bloc d'alimentation:	Bloc d'alimentation externe
Bloc d'alimentation/adaptateur compris:	EURO CH UK US
Tension d'entrée:	110 V - 230 V AC

## Prestation

Certificat DAkkS:	963-101
-------------------	---------

## Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance d'analyse

## Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	390 x 560 x 530 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	9 kg
Poids net:	6 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

## Construction

Dimensions boîtier (LxPxH):	210 x 340 x 325 mm
Dimensions paravent de protection (LxPxH):	201 x 220 x 256 mm
Espace de pesée (LxPxH):	174 x 162 x 227 mm
Indicateur de niveau:	oui
Matériel carter:	Plastique
Matériel de plateau:	inox
Pieds à vis rotatif:	oui
Surface de pesée (d):	91

## Système de mesure

Durée de préchauffage:	4 h
Lecture [d]:	0,100 mg
Linéarité:	0,300 mg
Poids de réglage recommandé:	80 g (E2)
Poids minimum (USP):	400 mg
Portée [Max]:	82 g
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	0,200 mg
Résolution:	820000
Temps de stabilisation env. en conditions de labo.:	3 s
Unités de mesure:	g ct mg

## Affichage

Hauteur de chiffres d'écran (grand):	1,400 cm
--------------------------------------	----------

## Comptage

Poids de référence:	oui
Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire):	1 mg

# KERN ABS80-4N



Le best-seller des balances d'analyse, avec un système de pesage de qualité supérieure Single-Cell, également avec approbation d'homologation [M]

## Piktogramme

### EN SÄRIE



### OPTION



### FACTORY

