

SensoDirect 110



Avantages

- Haute précision de mesure
- Léger
- Coque de protection
- Grand affichage numérique
- Indicateur d'usure de la pile
- Etalonnage en 2 points

Détermination du
pH
Conductivité
Salinité

pH110

Le pH-mètre SensoDirect pH110 est un pH-mètre portable de haute précision fonctionnant sur pile. L'appareil est équipé en standard d'une coque de protection et d'un support d'électrode intégré, assurant un fonctionnement fiable même dans des conditions ambiantes difficiles.

L'électrode gélifiée du SensoDirect pH110 convient à toute la gamme de 0 à 14 pH et résiste à une température de 0 à 80°C. Elle est équipée d'un connecteur BNC en standard.

Fiche techniques pH110

Gamme:	0 - 14 pH
Résolution:	0,01 pH
Compensation en température:	Pas nécessaire
Précision:	± 0,07 pH (pH5-pH9) ± 0,1 pH (pH4-pH10) ± 0,2 pH (pH1-pH3,9) ± 0,2 pH (pH10,1-pH13) 23 ± 5 °C, après étalonnage
Conditions ambiantes:	0 - 50 °C 0 - 80 % humidité rel. (sans condensation)
Pile:	Bloc 9 V
Dimensions:	208 x 110 x 34 mm (L x P x H)
Poids:	env. 380 g
CE:	EN 55022-classe B (EN 50081-1) IEC 801-2 (EN 50082-1) IEC 801-3 (EN 50082-1)
Référence:	72 13 00



Contenu de la livraison

pH110, ensemble complet avec appareil, pile, tampons pH (4,0 / 7,0), électrode plastique type 110, en mallette, prêt à l'emploi

Accessoires SensoDirect pH110

Code	Article
721330	Electrode pH plastique gélifiée type pH110
721247	Tampon pH, 4,00 (25°C), 90 ml
721248	Tampon pH, 7,00 (25°C), 90 ml
721249	Tampon pH, 10,00 (25°C), 90 ml

Con110

Le conductimètre SensoDirect Con110 est un appareil compact polyvalent utilisable partout où une mesure de conductivité précise et rapide est nécessaire. L'appareil est extrêmement simple à utiliser et est équipé en standard d'une coque de protection et d'un support d'électrode intégré.

Il dispose d'un grand affichage LCD avec deux ou trois décimales et une gamme de mesure de 0,001 - 1,999 ou 0,01 - 19,99 mS/cm avec compensation automatique de la température.

Le SensoDirect Con110 peut être étalonné et ajusté à l'aide d'un potentiomètre. Cette fonction signifie qu'il peut également être utilisé comme appareil vérificateur.



Fiche techniques Con110

Gamme:	0,001 - 1,999 mS/cm 0,01 - 19,99 mS/cm
Résolution:	0,001 / 0,01 mS/cm
Compensation en température:	0 - 100 °C, automatique
Précision:	± 3 % pleine échelle ± 1 chiffre (23 ± 5 °C)
Conditions ambiantes:	0 - 50 °C 0 - 80 % humidité rel. (sans condensation)
Pile:	Bloc 9 V
Dimensions:	208 x 110 x 34 mm (L x P x H)
Poids:	env. 380 g
CE:	EN 55022-classe B (EN 50081-1) IEC 801-2 (EN 50082-1) IEC 801-3 (EN 50082-1)
Référence:	72 23 00

Contenu de la livraison

Con110, ensemble complet avec appareil, pile, cellule de conductivité, en mallette, prêt à l'emploi

Accessoires SensoDirect Con110

Code	Article
722250	Solution étalon de conductivité, 1413 µS/cm, 500 ml, traçable selon N.I.S.T.

Salt110

Le SensoDirect Salt110 est un appareil de mesure portable et précis équipé d'une électrode externe pour l'analyse de la salinité.

La plage de mesure de ce testeur est comprise entre 0 et 10 % (% masse).

L'appareil dispose d'une fonction de compensation automatique de la température.

Il est facile à utiliser et est équipé d'une coque de protection et d'un support pour électrode intégré.

Fiche techniques Salt110

Gamme:	0 - 10 % Sel
Résolution:	0,01 % Sel
Compensation en température:	0 - 50 °C, automatique
Précision:	± 0,5 % (23 ± 5 °C)
Conditions ambiantes:	0 - 50 °C 0 - 80 % humidité rel. (sans condensation)
Pile:	Bloc 9 V
Dimensions:	208 x 110 x 34 mm (L x P x H)
Poids:	env. 380 g
CE:	EN 55022-classe B (EN 50081-1) IEC 801-2 (EN 50082-1) IEC 801-3 (EN 50082-1)
Référence:	72 33 00



Contenu de la livraison

Con110, ensemble complet avec appareil, pile, cellule, en mallette, prêt à l'emploi